

Kroflex 840

> Höchster Schutz für den Umgang mit schweren, scharfkantigen Gegenständen in feuchter Umgebung

- Maximaler Schnittschutz
- Gute thermische Isolierung der Hand
- Gute Griffsicherheit durch das rutschfeste Profil
- Gute Durchstichfestigkeit

Keramik

- Umgang mit heißen Kunststoffteilen nach dem Einspritzen
- Umgang mit Verbundstoffen nach Hitzeverarbeitung

Glasindustrie

- Umgang mit Glasplatten

Baugewerbe (Tischler/Schreiner)

- Schneiden von Holz
- Aufbau von Stahlbauten
- Montagearbeiten
- Schraubarbeiten
- Trockenbau

Kommunale Einrichtungen (Abfallsammlung und

- Müllaufbereitung in Sortierzentren



Cat. 2



3543

ISO 13997 :
20.4 N (2080 g)



X2XXXX

Kroflex	840
Material	Naturlatex
Länge (cm)	23-26
Stärke (mm)	NS
Handgelenk	Strickbündchen
Farbe	Blau
Innenverarbeitung	Nahtloses Stricktrikot aus hochbeständigen Fasern
Außenverarbeitung	Handfläche mit Profil
Größe / EAN	7 8 9 10
Verpackung	1 Paar/Beutel - 12 Paar/Box - 72 Paar/Karton

MAPA[®]
PROFESSIONNEL

www.mapa-pro.com