uvex	Augenschutz	08.01.2019

Produkt Datenblatt Modell super f OTG 9169 615

UVEX ARBEITSSCHUTZ GMBH, Würzburger Str. 181-189, D-90766 Fürth

Produktcharakteristik	• Überbrille für Korrektionsbrillenträger mit Bügel-Scharnier-Konzept • Panoramascheibe mit integriertem Seitenschutz für optimale Augenraumabdeckung • weiche Bügelenden für angenehmes Tragegefühl • **oranger** Filter für eine Blockung des blauen Lichts bei 525 nm. • **oranger** Filter zur Kontraststeigerung und Verbesserung der Sicht
Einsatz	Dentaltechnik, Zahnarzt-Praxen sowie in unterschiedlichen Labors bei Arbeiten mit künstlichem UV Licht, speziell im Bereich Blaulicht bis 525 nm Wellenlängenbereich.

Wirkungsweise	Diese Scheibe ist speziell für den sichtbaren Blaulichtanteil und blockt durch ihre Scheibentechnologie zu 100% im Bereich bis 525 nm! Somit sind die Anwender im Stande, beim Einsatz von extrem blauem UV-Licht (das durch die Scheibe gefiltert wird) eine perfekte und kontraststeigernde Sicht zu erzielen.
Technische Details	
Fassung	
	Mittelteil
Material	PA
Farbe	schwarz
	Bügel
Material	PA/TPE
Farbe	schwarz, weiß
	Kennzeichnung
Hersteller	W
EN-Norm	166
Mechanische Festigkeit	F (45 m/s)
Beständigk. gg. Teilch. hoher Geschwindigkeit bei extr. Temperaturen	T
Konformitätszeichen	CE

Scheibe	
Material	PC
Scheibendicke	2,1 mm
Beschichtung	uvex supravision sapphire
Farbe	orange / 100% UV Schutz bis 525 nm
UV-Schutz	UV 525
	Kennzeichnung
Schutzstufe	2-1,4 (DIN EN 170)
Hersteller	W
Optische Klasse	1
Mechanische Festigkeit	F (45 m/s)
Beständigk. gg. Teilch. hoher Geschwindigkeit bei extr. Temperaturen	T
Konformitätszeichen	CE
Fabriksymbol	
Sonstiges	
Gewicht	38 g
Verpackung	5 Brillen pro Box 160 Brillen pro Karton
Normerfüllung	DIN EN 166 + DIN EN 170
PSA-Kategorie	Kategorie II