

TECHNISCHES DATENBLATT



6355 // CUT3 NF

MATERIAL / TRÄGER: Spezialfaser, grau
 BESCHICHTUNG: Nitrilschaum, schwarz
 GRÖSSEN: S-XXXL
 VERPACKUNGSEINHEIT: 100 Paar
 ZERTIFIZIERUNG: EN388



BESCHREIBUNG:

NITRAS CUT3 NF-Schnittschutzhandschuhe aus Spezialfaser, grau, schwarze Nitrilschaum-Beschichtung auf Innenhand und Fingerkuppen, mit Strickbund

MATERIAL:

	MATERIAL	FARBE
HANDINNENFLÄCHE	Nitrilschaum auf Spezialfaser	Schwarz
ZEIGEFINGER UND DAUMEN	Nitrilschaum auf Spezialfaser	Schwarz
HANDRÜCKEN	Spezialfaser	Grau
KNÖCHELSCHUTZ	-	-
FINGERSPITZEN	Nitrilschaum auf Spezialfaser	Schwarz
STULPE / STRICKBUND	Spezialfaser	Grau

TECHNISCHE SPEZIFIKATION:

EIGENSCHAFTEN	SCHUTZGRAD	ANFORDERUNG	NORM
FINGERFERTIGKEIT	LS 5 erfüllt	LS 1 bis LS 5	EN420

EIGENSCHAFTEN	SCHUTZGRAD	ANFORDERUNG	NORM
ABRIEBFESTIGKEIT Niedrigster Wert für Klassifizierung	4	LS 0 bis LS 4 LS 1 $\geq$ 100 Zyklen LS 2 $\geq$ 500 Zyklen LS 3 $\geq$ 2000 Zyklen LS 4 $\geq$ 8000 Zyklen	EN388
SCHNITTFESTIGKEIT	3	LS 0 bis LS 5 LS 1 = 1,2-2,4 LS 2 = 2,5-5,0 LS 3 = 5,1-9,9 LS 4 = 10,0-19,9 LS 5 $\geq$ 20	EN388
WEITERREISSFESTIGKEIT	3	LS 0 bis LS 4 LS 1 $\geq$ 10N LS 2 $\geq$ 25N LS 3 $\geq$ 50N LS 4 $\geq$ 75N	EN388
DURCHSTICHFESTIGKEIT Niedrigste Höchstkraft für Klassifizierung	2	LS 0 bis LS 4 LS 1 $\geq$ 20N LS 2 $\geq$ 60N LS 3 $\geq$ 100N LS 4 $\geq$ 150N	EN388

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

AS Arbeitsschutz GmbH
Heinrich-Hertz-Str. 11
50181 Bedburg
GERMANY

erklärt hiermit, dass die nachstehend beschriebene persönliche Schutzausrüstung (PSA):

ARTIKEL: 6355 // CUT3 NF

übereinstimmt mit den Bestimmungen der Richtlinie 89/686/EWG und mit den europäischen, harmonisierten Normen EN420, EN388 und identisch ist mit der PSA, die Gegenstand der von dem akkreditierten Prüfinstitut:

TESTINSTITUT: ZVD (1493)
Zavod za varstvo pri delu d.o.o.
Chengdujska cesta 25
1260 Ljubljana-Polje
SLOVENIA

ausgestellten EG-Baumusterprüfbescheinigung Nr. LPMPPZ 2014-0759 war.

EN420

Allgemeine Anforderungen




EN388

Abriebfestigkeit (0-4) **A**
Schnittfestigkeit (0-5) **B**
Weiterreissfestigkeit (0-4) **C**
Durchstichfestigkeit (0-4) **D**



4 3 3 2
A B C D

Bedburg, 20.10.2014



JENS THOME
GESCHÄFTSFÜHRER // MANAGING DIRECTOR
AS ARBEITSSCHUTZ GMBH