

TECHNISCHES DATENBLATT



3520 // NYLOTEX

MATERIAL / TRÄGER: Nylon, grau
 BESCHICHTUNG: Latex, schwarz
 GRÖSSEN: 7-11
 VERPACKUNGSEINHEIT: 144 Paar
 ZERTIFIZIERUNG: EN388



GRÖSSE: 7 8 9 10 11
 FARBE SAUM: 

BESCHREIBUNG:

NITRAS NYLOTEX, Nylonhandschuhe, grau, mit schwarzer aufgerauter Latexbeschichtung auf Innenhand und Fingerkuppen, mit Strickbund

MATERIAL:

	MATERIAL	FARBE
HANDINNENFLÄCHE	Latex auf Nylon	Schwarz
ZEIGEFINGER UND DAUMEN	Latex auf Nylon	Schwarz
HANDRÜCKEN	Nylon	Grau
KNÖCHELSCHUTZ	-	-
FINGERSPITZEN	Latex auf Nylon	Schwarz
STULPE / STRICKBUND	Nylon	Grau

TECHNISCHE SPEZIFIKATION:

EIGENSCHAFTEN	SCHUTZGRAD	ANFORDERUNG	NORM
FINGERFERTIGKEIT	LS 5 erfüllt	LS 1 bis LS 5	EN420

EIGENSCHAFTEN	SCHUTZGRAD	ANFORDERUNG	NORM
ABRIEBFESTIGKEIT Niedrigster Wert für Klassifizierung	3	LS 0 bis LS 4 LS 1 $\geq$ 100 Zyklen LS 2 $\geq$ 500 Zyklen LS 3 $\geq$ 2000 Zyklen LS 4 $\geq$ 8000 Zyklen	EN388
SCHNITTFESTIGKEIT	1	LS 0 bis LS 5 LS 1 = 1,2-2,4 LS 2 = 2,5-5,0 LS 3 = 5,1-9,9 LS 4 = 10,0-19,9 LS 5 $\geq$ 20	EN388
WEITERREISSFESTIGKEIT	2	LS 0 bis LS 4 LS 1 $\geq$ 10N LS 2 $\geq$ 25N LS 3 $\geq$ 50N LS 4 $\geq$ 75N	EN388
DURCHSTICHFESTIGKEIT Niedrigste Höchstkraft für Klassifizierung	1	LS 0 bis LS 4 LS 1 $\geq$ 20N LS 2 $\geq$ 60N LS 3 $\geq$ 100N LS 4 $\geq$ 150N	EN388

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

AS Arbeitsschutz GmbH
Heinrich-Hertz-Str. 11
50181 Bedburg
GERMANY

erklärt hiermit, dass die nachstehend beschriebene persönliche Schutzausrüstung (PSA):

ARTIKEL: 3520 // NYLOTEX

übereinstimmt mit den Bestimmungen der Richtlinie 89/686/EWG und mit den europäischen, harmonisierten Normen EN420, EN388 und identisch ist mit der PSA, die Gegenstand der von dem akkreditierten Prüfinstitut:

TESTINSTITUT: CTC - CENTRE TECHNIQUE CUIR CHAUSSURE MAROQUINERIE (0075)
Parc Scientifique Tony Ganier
4, rue Hermann Frenkel
69367 Cedex 07
FRANCE

ausgestellten EG-Baumusterprüfbescheinigung Nr. 0075/1403/162/08/10/0360 war.

EN420

Allgemeine Anforderungen



EN388

Abriebfestigkeit (0-4) **A**

Schnittfestigkeit (0-5) **B**


Weiterreissfestigkeit (0-4) **C**

Durchstichfestigkeit (0-4) **D**



3 1 2 1
A B C D

Bedburg, 20.10.2014



JENS THOME
GESCHÄFTSFÜHRER // MANAGING DIRECTOR
AS ARBEITSSCHUTZ GMBH