

## Produktinformation Mechanische Risiken

uvex unidur 6641//60210



### Beschreibung

Dieses Modell zeichnet sich durch die Special Cut Performance PE-Faser aus. Sie bietet als hochwertiges Garn guten Schnittschutz (Level 3). Zudem ermöglicht die Faser durch eine hohe Anzahl an Filamenten ein sehr geschmeidiges und kühles Tragegefühl.

### Eigenschaften

- Guter Schnittschutz
- Hervorragendes Tastgefühl
- Hohe Abriebfestigkeit
- Hohe Flexibilität
- Hohe Standzeit

### Einsatzgebiete

- Automobilindustrie
- Metallindustrie
- Verpackung

EN 388:2016



4343B



### Hersteller

UVEX SAFETY Gloves GmbH & Co. KG  
 Elso-Klöver-Str. 6  
 21337 Lüneburg  
 Postfach 24 47 · 21314 Lüneburg  
 GERMANY  
 Tel.: +49 4131 9502-0  
 Fax: +49 4131 84338  
 E-Mail: [gloves@uvex.de](mailto:gloves@uvex.de)  
 Internet: [uvex-safety.de](http://uvex-safety.de)

|               |                                                                      |
|---------------|----------------------------------------------------------------------|
| Artikel-Bez.  | 6641                                                                 |
| Norm          | 388:2016 (4 3 4 3 B)                                                 |
| Größen        | 6, 7, 8, 9, 10, 11                                                   |
| Ausführung    | Innenhand und Fingerspitzen mit Polyurethan-Beschichtung, Strickbund |
| Material      | HPPE, Elasthan                                                       |
| Beschichtung  | Polyurethan                                                          |
| Schichtstärke |                                                                      |
| Farbe         | weiß / grau                                                          |
| Eignung       | Für trockene und leicht feuchte Bereiche                             |
| Artikel-Nr.   | 60210                                                                |