TEGERA®

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
SE 14-214 Swerea IVF
Tested for harmful substances.
www.oeko-tex.com/standard100

TEGERA® 875

Synthetikhandschuh, Nitrilschaum, Handfläche beschichtet, Schaum-Griffmuster, 15 gg, Lycra®, Nylon, Cat. II, weiß, öl- und wasserabweisende Innenhand, für Präzisionsarbeiten

HERAUSRAGENDE MERKMALE

Gutes Fingerspitzengefühl, robust, gute Passform, bequem, luftdurchlässig, leicht

EIGENSCHAFTEN

HANDSCHUHART **Schutzhandschuhe –Allgemeiner Gebrauch**

KATEGORIE **Cat. II**

GRÖSSEN (EU) **6, 7, 8, 9, 10, 11**

BESCHICHTUNG **Handfläche beschichtet**

BESCHICHTUNGSMATERIAL **Nitrilschaum**

MATERIAL FUTTER **15 gg, Lycra®, Nylon**

FINGERSPITZENGEFÜHL **5**

GRIFF DESIGN **Schaum-Griffmuster**

STULPENMODELL **Strickbündchen**

LÄNGE **220 - 260mm**

FARBE **Weiß**

PAAR PRO GEBINDE/KARTON **12/120**

STÜCK PRO SCHACHTEL **0**

AUFMACHUNG **Großpackung** EIGENSCHAFTEN/ BESCHREIBUNG AUSSENMATERIAL **Nitril**

EIGENSCHAFTEN/BESCHREIBUNG INNENMATERIAL **Nylon, Elasthan**

GRÖSSE	ARTIKELNR.	EAN-NR.
7	875-7	7392626055063
8	875-8	7392626055070
9	875-9	7392626055087
10	875-10	7392626055094
11	875-11	7392626055100
6	875-6	7340118315478

Sämtliche Angaben für das jeweilige Produkt sind ohne Toleranzwerte angegeben und können vom tatsächlichen Wert des Einzelprodukts abweichen. Wir behalten uns das Recht auf Aktualisierung der Angaben in diesem Dokument ohne vorherige Ankündigung vor.

TEGERA®

TEGERA® 875

EIGENSCHAFTEN
Ventilierende Oberseite, wasser- und ölabweisende Innenhand

SCHÜTZT VOR/GEGEN
Verschleiß, Fleischwunden, Kontakt mit Schmutz

VORRANGIGE ANWENDUNGSUMGEBUNGEN
Ölige und schmierige Bereiche, schmutzige Bereiche

VORRANGIGE EINSATZGEBIETE
Flughafenarbeiten, Montagearbeiten, Bauarbeiten, Tischlerarbeiten, Feinmontagearbeiten, Abnahmeprüfungen, Installationsarbeiten, Maschinenführer, Malerarbeiten, Lagerarbeiten

VORRANGIG VERWENDET IN DEN BRANCHEN
Machinery and equipment, MRO, automotive

ART DER ARBEIT
Präzisionsarbeiten

CE Cat. II

EN 420:2003
+ A1:2009

EN 388:2016
4132X

Sämtliche Angaben für das jeweilige Produkt sind ohne Toleranzwerte angegeben und können vom tatsächlichen Wert des Einzelprodukts abweichen. Wir behalten uns das Recht auf Aktualisierung der Angaben in diesem Dokument ohne vorherige Ankündigung vor.

2021-01-22

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB
Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00
Fax +46 (0) 247 360 10
info@ejendals.com
order@ejendals.com
www.ejendals.com

TEGERA®

TEGERA® 875

CE Cat. II

EN 420:2003 + A1:2009 | EN 388:2016 4132X

EG-BAUMUSTERPRÜFUNG

0075 CTC, 4 rue Hermann Frenkel, 69367 Lyon Cedex 07 France

BESCHREIBUNG KONFORMITÄT

EN 420:2003 + A1:2009 Schutzhandschuhe - Allgemeine Anforderungen und Prüfverfahren

EU 2016/425

EN 388:2016 Schutzhandschuhe gegen mechanische Risiken

Eigenschaft	Erreichte Klasse/Leistungsniveau	(Maximale Leistung)
a) Abriebfestigkeit (Anzahl der Umdrehungen)	4	(4)
b) Schnittfestigkeit (Index)	1	(5)
c) Reißfestigkeit (N)	3	(4)
d) Stichfestigkeit (N)	2	(4)
e) Schnittschutz, EN ISO 13997 (N)	X	(F)
f) Aufprallschutz, EN 13594:2015		(P)

EN 388 - Tests (gibt die Anforderungen an, die für jede Sicherheitsstufe erforderlich sind).

Schutzniveau/Leistungsniveau	1	2	3	4	5
a) Abriebfestigkeit (Anzahl der Umdrehungen)	100	500	2 000	8 000	
b) Schnittfestigkeit (Index)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0
c) Reißfestigkeit (N)	10	25	50	75	
d) Stichfestigkeit (N)	20	60	100	150	

Schutzniveau/Leistungsniveau	A	B	C	D	E	F
e) Schnittschutz, EN ISO 13997 (N)	2	5	10	15	22	30

Schutzniveau/Leistungsniveau	P
f) Aufprallschutz, EN 13594:2015	Pass (Level 1 ⩽ 9 kN)

Sämtliche Angaben für das jeweilige Produkt sind ohne Toleranzwerte angegeben und können vom tatsächlichen Wert des Einzelprodukts abweichen. Wir behalten uns das Recht auf Aktualisierung der Angaben in diesem Dokument ohne vorherige Ankündigung vor.

2021-01-22

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB
Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00
Fax +46 (0) 247 360 10
info@ejendals.com
order@ejendals.com
www.ejendals.com