

TECHNISCHES DATENBLATT




RIGGER BOOT ESD S3 CI No. 78671

Gr. 36 - 50

KENNZEICHNUNG NACH NORM

nach EN ISO 20345 S3 SRC/CI



Form C

- Herren-Sicherheitswinterstiefel



RUTSCHHEMMUNG: SRC ist die bestmögliche Bewertung für Rutschhemmung, die ein Sicherheitsschuh gemäß EN ISO 20345 erreichen kann



COLD INSULATED
Kälteisolierung

PASSFORM



ANATOMICAL

EINSATZGEBIETE

- Outdoor-Bereiche
- Kältebereiche, Wintereinsatz
- Straßenbau etc.
- Bereiche, wo die Einwirkung von Feuchtigkeit zu erwarten ist (S2)
- Bereiche, in denen Gefahren des Eindringens von spitzen und scharfen Gegenständen bestehen (S3)
- Bereiche, in denen die Gefahr von elektrostatischer Entladung besteht (EGB/ESD)

AUSSTATTUNGSMERKMALE

Design	Funktionsorientiertes Design
Kragenpolsterung	- Sehr guter Tragekomfort - Weich gepolsterter Schaftabschluss für gute Stabilität und Halt im Schuh
Anziehschlaufen	Erleichterung beim Anziehen der Stiefel

AUSSTATTUNGSMERKMALE

ESD - Ausstattung		- Geeignet für Arbeiten in ESD-sensiblen und elektrostatisch geschützten Bereichen (EPA) - Sehr gute Ableitfähigkeit
Zertifizierung nach BGR 191		Zertifiziert für Orthopädische Einlagen
Größen (Unisex Modell)		- Erweiterter Größenspiegel Lieferbar in Größe 36-50 - Gr. 36-39 No. 178671 Laufsohle: Grobstollige GUMMI/PU SAFETY-GRIP 2 - Gr. 49-50 No. 278671 Laufsohle: Grobstollige GUMMI/PU SAFETY-GRIP 2
PU-Spitzenschutz (Polyurethan)		- Direkt angespritzter Spitzenschutz - Besonderer Schutz gegen Abrieb im Bereich der Schuhspitze - Schützt das Oberleder in diesem Bereich gegen vorzeitigen Verschleiß

OBERMATERIAL

Rindleder		- Einsatzbereiche S1/S2/S3 - Natürliches Material - Widerstandsfähig gegen Abnutzung - atmungsaktiv - Wasserdurchtritt/-aufnahme gemäß EN ISO 20345 S2
Terracare® Zertifikat		- Nachhaltig hergestelltes Leder - In Deutschland produziert nach hohen sozialen und ökologischen Standards

FUTTERMATERIAL

Warmfutter		- Gute Atmungsaktivität - Hautfreundlich - Hohe Schweißaufnahme
Futterkappentasche		- Abriebfestes Mikrofasermaterial, strapazierfähig - Angenehmer Tragekomfort

ZEHENSCHUTZKAPPE

Stahlkappe 		- Schutz gegen Stößeinwirkungen von min. 200 Joule und eine Druckbeanspruchung von min. 15 kN - Dauerhafte Kantenabdeckung zur Abpolsterung - Ergonomisch geformt - Angenehme Zehenfreiheit - Gute Abdeckung des Kleinzehenbereichs
--	--	---

EINLEGESOHLE

Ganzflächige Warmvlies-Einlegesohle ESD

- ESD-AUSSTATTUNG: Die ELTEN Einlegesohle ist leitfähig und erfüllt die Norm DIN EN ISO 20345 und DIN EN 61340-4-3 für den ESD-Bereich.
- Schutz vor elektrostatischer Entladung (electrostatic discharge=ESD) (Durchgangswiderstand 10^5 - 10^7 Ohm)
- Vliesmaterial
- Auswechselbar
- Strapazierfähig
- Gute Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe für ein angenehmes Fußklima
- Antistatisch

DURCHTRITTSCHUTZ

Metallfreier Durchtrittschutz



- Erfüllt die Zusatzanforderungen der Durchtrittssicherheit nach EN ISO 20344 / 20345
- Entspricht der Norm für Durchtrittssicherheit EN 12568
- Textile, durchtrittssichere Zwischensohle
- Leicht und flexibel: bei knieenden Tätigkeiten mehr Bequemlichkeit durch bessere Elastizität des Schuhs
- Bessere Fußsensibilität auf unebenen Untergründen
- Gutes Fußklima durch thermoisolierende Wirkung
- 100% Fußabdeckung gegenüber 85% bei Stahlsohlen
- 100% metallfrei und antimagnetisch

LAUF SOHLE



Grobstollige Zweischichten-
Profilsohle
SAFETY-GRIP **2**

Laufsohle: PU



Zwischensohle: PU

- S-linienförmige Anordnung der Profilblöcke, für ergonomisches Abrollen
- Sehr gute Rutsicherheit
- Antistatisch
- Farbe: schwarz
- 6 mm Profiltiefe
- besonders abriebfest
- hitzebeständig bis ca. 130°C, kälteflexibel bis ca. -20°C
- öl- und kraftstoffbeständig
- Der weiche PU-Kern sorgt für gute Stoßabsorption und hohen Tragekomfort