TECHNISCHES DATENBLATT

Oktober 2017

TOTAL PROTECT

Anti-Rutsch Überschuh mit Schutzkappe

REF « TP »

- Zusammenstellung : Kautschuk mit eingesetzter Schutzkappe aus Aluminium mit Titan legierung
- Benutzung professionell: Sicheres laufen im Arbeitsbereich, mit Bodenhaftung und Zehenschutz.

✓ **Schutzkappe aus Aluminium/Titan Legierung, Ultraleicht!**
✓ **Außergewöhnliche Haftkoeffizienten**
✓ **Seiten dehnbar : 4 Größen passend für 34 bis 50**
✓ **Farbcode um die Größe in eines einzigen Blick zu identifizieren**
✓ **Anpassend an alle flachen Schuhe**
✓ **Wiederverwendbar - Wasserdicht**
✓ **Anti-Rutsch Sohle Tiger-grip ® mit waschbaren Stollen**

Zertifizierung

EU RICHTLINIEN:
89/686/CE
(Bezüglich persönlicher Schutzartikel)

EUROPÄISCHE STANDARDS

Zertifikat CE Typ :
0075/1344/161/07/14/0618

- NF EN ISO 20345 / 2011
- NF EN 12568
- NF EN 13287
- Widerstandsfähigkeit zu Kohlen- Wasserstoff (FO)

Zertifiziert PSA Kategorie II

Zertifizierung durch :
CTC N° 0075/69367 Lyon - Frankreich

AMERIKANISCHE STANDARDS

- ASTM F 2413-11
- ASTM F 2913

- **NF EN 13287 – Anti-Rutsch Eigenschaften**

Zertifizierung SRC : fasst SRA und SRB zusammen			
SRB : Anti-Rutsch Koeffizient auf Stahl-Böden mi Glycerin			
SRA : Anti-Rutsch Koeffizient auf Keramik Böden mit Reinigungsmittel			
Ober- Fläche	In Kontakt mit	Standard ISO 13287	Ergebnisse TOTAL PROTECT
Stahl	Öle	SRB = 0.18	+ 340% = 0.62
Keramik	Reinigungs-mittel	SRA = 0.32	+140% = 0.54
	Wasser	-	0.62

Bis

- **NF EN 12568 – Schutzkappentest**

Widerstandsfähigkeit 200 joules für ein Last von max. 1500 DaN

Physisch Mechanischer Test			
Test	Standard	Ergebnisse TOTAL PROTECT	Einheit
Schock- Wider-stand	EN ISO 20344	21.5	mm
Quetsch- Widerstand	EN ISO 20344	22	mm
Abrieb- Festigkeit	ISO 4649: 2002	159	mm^3
Dichte	ISO 4649: 2002	1.17	g/cm^3
Wiederstand zu Kohlen- wasserstoff	EN ISO 20344	0.2	%
Reiß-widerstand	ISO 34-1 : 1994	11.6	daN/cm

***Antistatismus**: ÜberSchuhe trifft antistatische und ESD Eigenschaften.*
Die Kombination von Schuhe und ÜberSchuhe muss vom Benutzer geprüft werden.

Größen

	S				M				L				XL		
Größe – EU	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48 +
Größe – VK	1,5	2,5	3,5	4,5	5,5	6	6,7	7,5	8	9	9,5	10,25	11	11,8	13 +
Größe – US (Frau)	4	5	6	7	7,5	8	8,5	9,5	10	11					
Größe – US (Mann)					5,5	6,25	7	7,75	8,5	9,5	10	10,75	11,5	12,3	13 +

Für korrekte Benutzung bitte beachten dass der Überschuh genau dem Schuh angepasst ist

Reinigung und Lagerung

- Waschbar : Hand - trocknen entfernt von einer Hitzequelle
- Trocken lagern an Stellen die keiner großen Temperaturschwankung ausgesetzt sind
- Benutzbar bis -20° c